



⚠ VÝSTRAHA Malé deti sa môžu uškrtiť slučkou vytvorenou zo šnúry, zabezpečte šnúry tak, aby neboli v dosahu detí. Môžu si taktiež obtočiť šnúru okolo krku. Aby sa zabránilo škrteniu a vytvoreniu slučky, majte šnúry mimo dosahu malých detí. Presunte postele, postelky a nábytok z dosahu šnúr žalúzií. Nezaväzujte šnúrky. Uistite sa, či sa šnúrky nezamotávajú a nevytvárajú slučky.



⚠ WAARSCHUWING Kleine kinderen kunnen verward of verstikt raken door de loshangende ketting van de bediening van het rolgordijn. Monteer daarom correct de kettingstopper zodat de ketting goed gespannen is. Om de veiligheid te verhogen zet babybedjes en andere meubels altijd uit de buurt van de ramen met de geïnstalleerde rolgordijnen. De touwtjes niet vastbinden. Zorg dat de touwtjes niet verstrikt raken en geen lus vormen.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Затягивание шнуров и бисерных цепочек жалюзи и штор может привести к удушению ребенка. Во избежание запутывания и удушения шнуры и цепочки должны быть расположены таким образом, чтобы ребенок не мог до них дотянуться. Также необходимо установить защитные устройства, предотвращающие образование петли на шнуре и ограничивающие доступ к шнурам; не ставить детские кроватки и другую мебель около окна. Не завязывайте веревок. Убедитесь, что веревки не путаются и не образуют петлю.



⚠️ ĮSPEJIMAS Maži vaikai gali įsipainioti ir pasismaugti laisvai kabančiomis grandinėlių kilpomis, kurios skirtos roletui reguliuoti. Siekiant apsaugoti vaiką nuo pavojaus įsipainioti ir pasismaugti, tinkamai įrenkite apsauginį laikiklį. Tinkamai įrengtas laikiklis įtempia grandinėlę ir pašalina galimybę laisvai kaboti. Siekiant padidinti saugumą, atstumkite lovas, loveles ir kitus baldus atokiau nuo lango su roletais. Nesurišti virvelių. Įsitikinkite, kad virvelės nesusipynusios ir nesudaro į kilpų.



⚠️ BRĪDINĀJUMS Mazi bērni var sapīties ķēdišu cilpās, kas brīvi karājas un ir paredzētas žalūzijas regulēšanai. Lai aizsargātu bērnu no sapīšanās un nožņaugšanas riska, pareizi uzstādi drošības turekli. Pareizi uzstādīts tureklis savēlķ ķēdīti un neļauj tai brīvi nokarāties. Lai palielinātu drošību, pārvietojiet gultas, guļņņas un citas mēbeles prom no loga ar žalūzijām. Nedrīkst nosiet auklu. Pārbaudiet, vai auklas nav sajauktas un neveido cilpu.



HOIATUS

Lapsed võivad rullo juhtimiseks kasutatava keti vabalt rippuvate aasade külge kinni jääda või nende tõttu lämbuda. Selle ärahoidmiseks kinnitage ohutuskandur õigesti. Õigesti kinnitatud kandur hoiab keti pingul, vältides sellel vabaltripput. Ohutuse tagamiseks nihutage voodid ja muu mööbel rulooga aknast eemale. Mitte kinni siduda nööre. Tähelepanu! Vältige, et nöörid ja ketid ei moodusta sõlmi ning silmuseid ega keerdu.

- Keep this instruction manual for future reference.
- The Polish language version of the assemble instructions is the "Original instruction manual".
- Mount the roller-blinds according to the instructions. Check for correct assembly with a level.
- If the blind rolls up unevenly to one side (as a result of being mounted incorrectly to window, wall or ceiling), place a pad of a sheet of paper's thickness on the opposite side, under the first roll of fabric.
- In very sunny rooms or where high temperatures occur periodically, do not unroll the blind all the way. It is recommended that two coils of fabric should be left on the tube.
- Do not wash. Small dirt should be cleaned off with a slightly wet cloth or an eraser.
- Can be vacuumed.
- Product susceptible to wrinkling.
- Before narrowing the roller-blind on your own, check products for homogeneity (shade, pattern orientation, flaws).
- Any reworks (e.g. narrowing, shortening) result in loss of warranty and are not subject to complaint.
- Roller-blinds made from new batches of fabric (purchased at certain intervals) that may differ in shade or fabric texture are not the basis for complaint.
- Acceptable working conditions of the roller blind: for indoor use at 15°C ~ 30°C.
- None of the components requires a periodic change and/or maintenance.
- Check the condition of the device if not used regularly and replace the device if it is faulty.
- The internal free hanging roller blind is intended for use indoors.
- The internal roller blind is intended for regulation of outdoor lighting and view inside the room.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Die polnische Sprachversion der Bedienungsanleitung ist die „Original-Bedienungsanleitung“.
- Die Rollos sollen gemäß der Anleitung montiert werden. Rollo mit Wasserwaage auf korrekte Montage prüfen.
- Erfolgt die Aufwicklung ungleichmäßig (infolge der ungenauen Montage an Fenster, Wand oder Decke), legen Sie auf der gegenüber liegenden Seite, unterhalb der ersten Stoffschicht eine Unterlegschiene von Papierblattstärke.
- In Räumen, die einer starken Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Rollo nicht komplett abwickeln. Eine oder zwei Stoffschichten sollen auf dem Rohr gelassen werden.
- Nicht waschen, Leichte Verschmutzungen mit feuchtem Lappen oder Radiergummi entfernen.
- Reinigen mit Staubsauger erlaubt.
- Zerknitterung möglich.
- Vor selbständiger Reduzierung der Rollobreite prüfen Sie die Produkthomogenität (Farbton, Musterverlauf, Fehler)
- Alle Produktänderungen (z.B. Breitenreduzierung, Kürzen) führen zum Verlust der Garantie und können nicht beanstandet werden.
- Farbtondifferenzen bei Rollos, die aus verschiedenen Stoffpartien gefertigt werden (Einkauf in bestimmten Zeitabständen) stellen keinen Grund zur Reklamation dar.
- Zulässige Einsatzbedingungen des Rollos: Innenraumanwendungen 15°C ~ 30°C.
- Keines der Elemente bedarf eines periodischen Austausches und/oder Wartung
- Bei regelmäßiger Benutzung ist der Zustand der Vorrichtung zu überprüfen. Wenn sie fehlerhaft funktioniert, ist sie auszutauschen.
- Das freihängende Innen-Wickelrollo ist für Innenanwendungen bestimmt.
- Das Innen-Rollo wird zur Anpassung der Beleuchtung von außen und der Raumsichtbarkeiteingesetzt.

- Niniejszą instrukcję należy zachować.
- Polska wersja językowa instrukcji montażu jest „Instrukcją oryginalną.”
- Rolety zamontować zgodnie z instrukcją. Poprawność montażu sprawdzić poziomą.
- W przypadku, gdy roleta zwija się nierównomiernie na jedną ze stron (wsłutek nieprawidłowego zamontowania do okna, ściany lub sufitu) należy po stronie przeciwnej, pod pierwszym zwojem tkaniny, podłożyć podkładkę grubości kartki papieru.
- W pomieszczeniach mocno nasłonecznionych lub w których występują okresowo wysokie temperatury nie należy rozwijać rolety do końca.
- Zalecane jest pozostawienie na rurce dwóch zwojów tkaniny.
- Nie prac. Lekkie zabrudzenia czyścić lekko wilgotną szmatką lub gumką „myszką”.
- Można odkurzać.
- Produkt podatny na gnicie.
- Przed samodzielny zwinięciem rolety należy sprawdzić jednorodność produktów (odcien koloru, ułożenie wzoru, skazy).
- Wszelkie przeroki prawu (np. przecięcie, skracanie) powodują utratę gwarancji i nie podlegają reklamacji.
- Rolety wykonane z nowych materiałów (nabywana w pewnych odstępach czasu), różniące się odcieniem lub strukturą tkaniny nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
- Dopuszczane warunki pracy rolety: do użytku wewnętrznego w temperaturze 15°C ~ 30°C
- Zaden z elementów nie wymaga okresowej wymiany i/lub konserwacji.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane regularnie, należy sprawdzić jego stan i w przypadku, gdy urządzenie jest niesprawne, należy je wymienić
- Roleta wewnętrzna zwijana, wolno związająca jest przewidziana do zastosowania wewnątrz pomieszczeń,
- Roleta wewnętrzna służy do regulacji dostępu światła z zewnątrz i regulacji widoku wewnątrz.

- Conservez le présent mode d'emploi.
- La version polonaise des instructions d'installation est le mode d'emploi original.
- Les stores doivent être installés selon les instructions. Avec un niveau à bulle d'air contrôlez si l'installation a été correctement réalisée.
- Dans les cas où il y a une sur-enroule de façon excessive sur un côté (à la suite d'une installation incorrecte sur la fenêtre, le mur ou le plafond), il faut mettre de l'autre côté, soit le premier enroulement du tissu, une rondelle d'épaisseur d'une feuille de papier.
- Dans les chambres très ensoleillées ou dans lesquelles de hautes températures se manifestent périodiquement, il est déconseillé de dérouler le store jusqu'à la fin. Il est recommandé de laisser sur la tube deux enroulements du tissu.
- Ne pas laver. Les petites contaminations doivent être nettoyées avec un chiffon légèrement mouillé ou une gomme à effacer.
- Le store peut être dépoussiéré.
- Le produit est susceptible du froissement.
- Avant de procéder au rétrécissement du la store de son propre chef, il faut vérifier si le produit est homogène (la nuance du couleur, la disposition du dessin, les défauts).
- Tout traitement du produit (par ex. le rétrécissement, le raccourcissement) fait annuler la garantie et n'est pas l'objet de réclamation.
- Les stores réalisés de nouveaux lots de tissus (achetés dans certaines intervalles de temps) dans lesquelles la nuance ou la structure du tissu sont divers, n'autorisent pas à une réclamation.
- Les conditions de travail de la store autorisées : à usage interne à 15°C – 30°C.
- Aucune des pièces n'a besoin d'être échangée ou entretenue périodiquement.
- En cas d'utilisation régulière il faut vérifier l'état du dispositif. S'il fonctionne mal, il est à changer.
- La store intérieure enroulable, librement pendante, est prévue à usage à l'intérieur.
- La store intérieure est utilisée à régler l'accès de la lumière de l'extérieur et la vue à l'intérieur.

- El presente manual debe guardarse.
- El manual de montaje en polaco es el „Manual original“.
- Instalar las persianas de acuerdo con el manual de montaje. Comprobar la instalación con el nivel.
- Si la persiana se desenrolla de forma irregular para un lado (debido a la instalación defectuosa en la ventana, pared o techo), por el lado opuesto, debajo de la primera espira, se debe poner una arandela de espesura de una hoja de papel.
- En habitaciones muy soleadas o donde periódicamente existan altas temperaturas, la persiana no debe ser desenrollada hasta el final. Es recomendable dejar en el tubo dos espiras de tejido.
- No lavar. Remover impurezas ligeras con un trapo húmedo o una goma de borrar.
- Se puede pasar la aspiradora.
- El producto se arruga fácilmente.
- Antes de estrechar la persiana se debe comprobar la uniformidad de los productos (tono del color, diseño, defectos).
- Todas las modificaciones del producto (ej. ensanchar, acortar) causan la expiración de garantía y no se pueden redamar.
- Las persianas hechas de nuevos lotes de tejidos (comprados a ciertos intervalos) que se diferencian por el tono o la textura no son objeto de reclamación.
- Condiciones admisibles de funcionamiento de la persiana: para uso interno en temperaturas 15°C – 30°C.
- Ninguno de elementos requiere reemplazo periódico y/o mantenimiento.
- Cuando el aparato no se usa de forma regular, se debe comprobar su estado en caso cuando el aparato no funciona, debe ser reemplazado.
- La persiana interior enrollable, colgante, está destinada a ser utilizada en el interior.
- La persiana interior se emplea para controlar el acceso de luz desde el exterior y regular la vista del interior.

- Tento návod je nutné uschovat.
- Polská jazyková verze montážního návodu je „Originální návod“.
- Rolety namontujte v souladu s návodem. Kvalitu montáže zkontrolujte vodováhou.
- V případě, že se roleta navijí nerovnoměrně na jednu stranu, (v důsledku nesprávného namontování do okna, stěny anebo stropu) podložte na druhé straně pod první návin materiálu podložku tloušťky listu papíru.
- V místnostech se silným slunečním osvitom anebo kde se periodicky vyskytují vysoké teploty, nerozvíjejte roletu do konce. Doporučuje se ponechat na trubce dva návinu tkaniny.
- Neperte. Slabě zapašínáte čistíte mírně vlhkým hadříkem anebo mazací pryží .
- Je možné luxovat.
- Výrobek je náchylný na zmačkání.
- Před zavěšením rolety zkontrolujte jednorodost výrobků (barevný odstín, uložení vzoru, kazy)
- Všechny adaptace výrobku (např. zužování, zkracování) způsobují ztrátu záruky a nepodléhají reklamacím.
- Rolety vyrobené z nových šarží tkanin (nabývané v určitých časových odstupech), lišící se odstínem anebo strukturou nejsou důvodem k přihlášení reklamacie.
- Dovolené pracovní podmínky rolety : k vnitřnímu použití v teplotách 15°C – 30°C.
- Žáden z prvků nevyžaduje pravidelnou výměnu a/nebo údržbu.
- Pokud zařízení není používáno pravidelně, je nutno zkontrolovat jeho stav pokud je zařízení vadné, je nutno je vyměnit.
- Vnitřní roleta je navijena, volně visící určená k používání uvnitř místnosti.
- Vnitřní roleta slouží k regulaci přístupu světla zvenčí a regulace výhledu uvnitř.

- Tento návod je nutné uschovať.
- Poľská jazyková verzia montážneho návodu je „Originálny návod“.
- Rolety namontujte v súlade s návodom. Kvalitu montáže kontrolujte vodoháň.
- V prípade, že roleta sa navíja nerovnomerne na jednu stranu, (v dôsledku nesprávneho namontovania do okna, steny alebo stropu) podložte na druhej strane pod prvý návin materiálu podložku hrubky listu papiera.
- V miestnostach so silným slnečným osvitom alebo tam kde sa periodicky vyskytujú vysoké teploty, nerozvíjajte roletu do konca. Odporúča sa ponechanie na rúre dva návinu tkaniny.
- Neperte. Slabé zašpinenie čistíte mierne vlhkou handričkou alebo gumou na mazanie.
- Je možné luxovať.
- Výrobok náchylný na skrkvanie.
- Pred samostatným zužitčením rolety kontrolujte rovnomernosť výrobkov (farebný odtieň, uloženie vzoru, kazy)
- Všetky adaptácie výrobku (napr., zužovanie, skrakovanie) spôsobujú stratu záruky a nepodliehajú reklamáciám.
- Rolety vabaneé z nových šarží tkanín (kupované v určitých časových odstupoch), odlišujúce sa odtieňom alebo štruktúrou nie sú dôvodom k reklamacii.
- Dovoľené pracovné podmienky rolety : k vnútornému použitiu v teplotách 15°C ~ 30°C.
- Žiaden z prvkov nevyžaduje pravidelnú výmenu a/alebo údržbu.
- Pokiaľ zariadenie nie je používané pravidelne, je treba skontrolovať jeho stav v prípade, že zariadenie je vadné, je treba ho vymeniť.
- Vnútna roleta je navíjaná, voľne visiaca a určená k používaniu vo vnútri miestnosti.
- Vnútna roleta slúži k regulácii prístupu svetla zvonku a regulácii vzhľadu z vnútra.

- De rolgordijnen volgens de handleiding monteren. Controleer de juiste montage met een waterpas.
- Als het gordijn ongelijk aan een kant oprolt (als het gevolg van een verkeerd uitgevoerde montage aan een raam, wand of plafond), plaats aan de andere kant een kussen van een dikte van een papierrol onder de eerste materiaalrol.
- In zeer zonnige ruimtes of in ruimtes waar periodiek hoge temperaturen optreden ontrol de gordijnen niet helemaal. Het is aanbevolen om twee spoelen materiaal op de buis achter te laten.
- Niet wassen. Kleine vuil moet met een licht vochtige doek of een gummetje worden gereinigd.
- Kan worden gestofzuigd.
- Product gevoelig voor rimpelen.
- Voor het zelfs vernauwen van her rolgordijn controleer de producten voor de homogeniteit (een tint, patroon, oriëntatie, gebreken)
- Alle verwerkingen (bijv. vernauwing, verkorting) leiden tot verlies van de garantie en zijn niet onderworpen aan een klacht.
- De rolgordijnen gemaakt van nieuwe materiaalpartijen (gekocht op bepaalde tijdstippen), die van elkaar in de tint of textuur kunnen verschillen.
- Het vernieuwen van grondslag voor een klacht.
- Geen van de onderdelen vereist periodieke vervanging en/of onderhoud.
- Als het apparaat niet regelmatig gebruikt wordt, moet zijn toestand worden gecontroleerd als het apparaat niet correct functioneert, moet het worden vervangen.
- Dit vrijhangend rolgordijn is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- The internal roller blind is intended for regulation of outdoor lighting and view inside the room.

- Следует сохранить настоящую инструкцию.
- Инструкция по сборке на польском языке является „Оригинальной инструкцией”
- Устанавливать рулонные шторы в соответствии с инструкцией по сборке. Для правильности установки рекомендуем воспользоваться строительным уровнем.
- Механизм рулонной шторы не требует проверки, регулировки или технического ухода.
- Перед началом монтажа обязательно обезжирить поверхность для склеивания.
- Если рулонная штора сворачивается неравномерно по одной из сторон (по причине неправильной установки на окне, стене или потолке), с противоположной стороны следует подложить небольшую подкладку.
- В пыльных помещениях или в помещениях, где временно выступают высокие температуры, не следует разворачивать рулонные шторы до самого конца. Рекомендуется оставить на трубке – карнизе 2 витка ткани.
- Не стирать. Не чистить химическими средствами. Протирать влажной губкой с использованием мыльного раствора. Можно чистить с применением пылесоса.
- Перед самостоятельным изменением ширины шторы следует проверить однородность продуктов (оттенки цвета, расположение рисунка на ткани, возможные дефекты)
- Рулонные шторы из натурального материала (приобретаемых в разное время), могут незначительно отличаться оттенком или структурой и не являются основанием для рекламаций.
- Срок хранения не ограничен. Гарантия 12 месяцев со дня продажи.
- Товар не подлежит обязательной сертификации.
- Допустимые условия работы рулонной шторы: для внутреннего применения при температуре 15°C ~ 30°C.
- Никакой из элементов не требует периодичной консервации и/или замены.
- В случае нарушения использования оборудования следует проверить его состояние перед началом пользования. В случае негодности оборудования следует его заменить.
- Внутренняя рулонная штора свертывающаяся, свободно свисающая, предназначена для применения внутри помещения.
- Внутренняя рулонная штора предназначена для регулировки падающего снаружи света и регулировки вида窗外.

Issaugokite šią instrukciją ateitai.
„Originali instrukcija“ yra surinkimo instrukcija lenkų kalba.
Roletai sumontuoti laikantis instrukcijos. Montavimo tikslumą patikrinti gulėsčiu.
Prieš montavimą nurodymų, reguliavimo ar techninės priežiūros.
Jei roletas suvynioja netolygiai į vieną pusę, (dėl nelinkamo tvirtinimo prie lango, sienos ar lubų) priešingąją pusęje, po pirmo audinio vija, padėti popieriaus korektoris storio padėklą.
Patalpose, kur gausu saulės šviesos arba dažnai veikia aukštos temperatūros, roletų negalima išvynioti iki galo. Ritinėlyje rekomenduojama palikti dvi audinio vijas.
Neskalbti. Lengvus nešvarumus valyti šiek tiek sudrėkintu skudurėliu arba trintuku.
Galima valyti dulkių siurbliu.
Produktas linkęs glamžyti.
Prieš savarankiškai siaunant roletą patikrinti, ar produktai yra vienos struktūros (atspalvis, rašto išdėstymas, trūkumai)
Garantija netaikoma jei produktas perdirbtas (pvz. susiaurintas, sutrumpintas).
Roletai iš naujų audinio partių (nusipirkti skirtingais laikais), gali skirtis atspalviu ir audinio struktūra. Tokiems skirtumams garantija netaikoma.
Atitinkamos darbo sąlygos roletams: vidaus naudojimui esant temperatūrai 15°C ~ 30°C.
Ne vieno elemento nereikia periodiškai keisti ir (arba) prižiūrėti.
Jeigu įtaisas naudojamas nereguliariai, reikia patikrinti jo būklę. Jeigu įtaisas yra su defektais, jį reikia pakeisti.
Vidiniai laisvai kabantys, suvyniojami roletai yra skirti vidaus naudojimui.
Vidiniai roletai yra skirti išorės šviesos ir vidaus vaizdo reguliavimui.

- Saglabāties šo instrukciju rokasgrāmātā, lai ieskatītos tajā turpmāk.
- Montāžas instrukciju polju valodas versija ir Oriģinālā instrukciju rokasgrāmata.
- Zaļūzlies uzstādīt saskaņā ar instrukciju. Pārbaudīt vai zaļūzlieja ir pareizi uzstādīts ar līmeņrādi.
- Rullveida zaļūzliju mehānismam nav nepieciešama vadība, regulēšana un apkope.
- Ja zaļūzlia satinas nevienmērīgi uz vienu pusi (nepareiza uzstādīšana pie loga, sienas vai griestiem), pretējā pusē, zem pirmās auduma stieples nolikt papīra karsti platumā paliktni.
- Telpās, kur iekūst daudz saules gaismas vai bieži ir augsta temperatūra, zaļūzliju nedrīkst atstāt līdz galam. Ieteicams uz stieņa palikt divas auduma stieples.
- Nemazgāj mazgājamaigai mašīnā. Vieglus netīrumus var tīrīt ar viegli samitrinātu lupatiņu vai dzešgumiju.
- Var tīrīt ar putekļsūcēju.
- Produktam piemīt tieksme uz burzīanos.
- Pirms patstāvīgi šaurinot zaļūzliju pārbaudīt, vai produktiem ir vienāda struktūra (krāsas tonis, raksta izvietojums, trūkumi)
- Garantija nav piemērojama ja produkts ir pārstrādāts (piem. sašaurināts, saiņāts).
- Pretenzijas par zaļūzlias torpu vai auduma struktūras atšķirībām, ja zaļūzlias izgatavotas no jaunām auduma partijām (iegādātas dažādos laikos), netiek pieņemtas.
- Pieņemtais rullveida zaļūzliju ekspluatācijas apstākļi: lietošanas iekštelpās arpm. 15 – 30 °C temperatūrā.
- Nevienas no elementiem jāizvairās no tiešsaules starojuma, jo tas noved pie konservācijas.
- Ja ierīce nav lietota regulārā, pārbaudiet to sākotnēji gadījumā, kad ierīces darbs sākties nav attiecīgi, mainiet to uz jaunu.
- Iekšējās brīvi piekarināms rullveida zaļūzlias ir paredzētas lietošanai iekštelpās.
- Iekšējo rullveida zaļūzliju uzturēvums ir regulēt ienākošās gaismas daudzumu un ierobežot iespējas ieskatīties pa logu.

Käesolev kasutusjuhend tuleb alles hoida.
 Poolakeelne paigaldusjuhend on „Originaaljuhend”.
 Kinnitage ruulood paigaldusjuhiste järgi. Loodige ruuloo täpselt.
 Ruulo mehhanismi ei ole vaja kontrollida, reguleerida ega hooldada.
 Kui aknale, seinale või lakke paigaldatud ruuloo rullub vale paigalduse tõttu ühele küljele viltu, siis pange vastasküljele riide esimese keeru alla paberilehe paksumise polster.
 Väga päikeseliste või sageli palavates ruumides ärge rullige ruulood täielikult alla. Soovitatav on jätta kaks riidekeerdu torule.
 Ärge peske. Eelmaldage vähenen mustus niiske lapiga või kustutusummiga.
 Kasutage tolmuiumejait.
 Toode võib kortsuda.
 Enne ruuloo kiitsamaks tegemist kontrollige toote ühtlust (varjund, mustri suund, vead).
 Igasuguse ümberühituse (nt kitsamaks või lõhemaks tegemine) lõpetab garantii ja kaebuste esitamise võimaluse.
 Ütusest, erinevatel aegadel ostmatud riidepartiidest valmistatud ruulode varjundi- või tekstuurierinevused ei anna alust kaebuse esitamiseks.
 Ruulode töötamisviisid – kasutamises sisemuumides, temperatuuril 15°C – 30°C.
 Ühtki komponendi ei nõua perioodilist väljavahetamist ja/ või hooldust.
 Kui seadet ei kasutata regulaarselt, on vaja kontrollida selle tehnilist seisundit juhul kui seade ei tööta, siis tuleb selle välja vahetada.
 Keritav, vabalt langev siseruuloo on ette nähtud ruumisiseseks kasutamiseks.
 Siseruuloo on ette nähtud päikesevalguse ja ruumi sissevahu reguleerimiseks.